

STIFFY/TEXTI

Información técnica:

- ◆ **Material:**
Ver la tabla de abajo.
- ◆ **Muestras:**
Preguntar por el surtido completo de entretelas donde podrá ver y tocar todas las entretelas.
- ◆ **Formato:**
 - Ver la tabla de abajo.
 - También disponibilidad de cortar el rollo

Importante: El rollo cortado tiene que ser adquirido completamente!
- ◆ **Unidad de venta:**
Rollos sueltos



◆ Colección completa de entretelas

Artículo	Colores	Como quitar	Oeko-tex 100	Aplicación	Peso/gr por mtr *Entretelas + adhesivo	ancho cm	largo m	Material
STIFFY 1620	blanco, negro	arrancar	si	normal	25	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1640	blanco, negro	arrancar	si	normal	37	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1650	blanco, negro	arrancar	si	normal	50	52	25	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1650	blanco, negro	arrancar	si	normal	50	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1860	blanco	arrancar	si	normal	60	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1950	blanco, negro	cortar	si	normal	80	45	25	100 PES
STIFFY 1950	blanco, negro	cortar	si	normal	80	90	100	100 PES
STIFFY 1980	blanco	arrancar	si	normal	75	52	25	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1980	blanco	arrancar	si	normal	75	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1995	blanco	arrancar	si	normal	95	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	100	200	100 PES
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	100	100	100 PES
STIFFY 2040	blanco, negro	cortar	si	normal	50	50	25	100 PES
STIFFY 1620B	blanco	arrancar	si	planchable	40*	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1640B	blanco	arrancar	si	planchable	48*	52	25	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1640B	blanco, negro	arrancar	si	planchable	48*	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1860B	blanco, negro	arrancar	si	planchable	65*	105	200	75 Celulosa, 25 fibras sint.
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planchable	115*	25	100	100 PES
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planchable	115*	63	100	100 PES
STIFFY 1950B	blanco, negro	cortar	si	planchable	115*	90	100	100 PES
TEXTI 582	blanco	arrancar	no	normal	75	67	200	21 CV, 79 PES
TEXTI 1485	blanco	arrancar	no	normal	85	100	100	100 CV
TEXTI 1751	blanco	arrancar	no	normal	35	50	25	100 CV
TEXTI 1751	blanco	arrancar	no	normal	35	100	200	100 CV
TEXTI 1970	blanco	cortar	no	normal	70	105	100	100 PES
FILMOPLAST®	blanco, negro	arrancar	no	adhesiva	50*	50	25	75 Cel., 25 fibras sint., Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, negro	arrancar	no	adhesiva	50*	65	25	75 Cel., 25 fibras sint., Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, negro	arrancar	no	adhesiva	50*	85	25	75 Cel., 25 fibras sint., Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, negro	arrancar	no	adhesiva	50*	100	25	75 Cel., 25 fibras sint., Acrilato
FILMOPLAST®	blanco, negro	arrancar	no	adhesiva	50*	20	100	75 Cel., 25 fibras sint., Acrilato
SOLVY FABRIC	blanco	soluble	no	normal	40	50	25	100 PVA
SOLVY FABRIC	blanco	soluble	no	normal	40	155	200	100 PVA

Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más información visite nuestra página www.gunold.de!

Distributed by:



Printed on 100% chlorine-free, bleached paper

◆ Entretelas para el bordado

STIFFY/TEXTI

Un surtido profesional de entretelas



La óptima entretela para todo tipo de tejidos!

Los bordados perfectos requieren de un tejido correcto, hilo de alta calidad - y siempre una base de entretela que realce lo mejor de ambos, el tejido y el diseño bordado! La carta de entretelas contiene todas las soluciones de entretelas para todo tipo de bordado. Puede necesitar entretela que rompa o de cortar, planchable o autoadhesiva - la entretela adecuada para cada tejido donde podrá conseguir los mejores resultados - calidad y productividad. Optimice su producción con la más variada carta de entretelas!



STIFFY/TEXTI

Entretelas de arrancar:



Principales aplicaciones:

Quando utilizar?

La entretela de arrancar es nuestra entretela standard para el bordado. Tecnológicamente compuesta de fibras especiales que facilita el arranque tanto horizontal, vertical y diagonal de la entretela, asegura su completa limpieza una vez finalizado el bordado. Con su característica de rápido arranque ganará tiempo y productividad durante los procesos de bordado. Con gran facilidad le quedará suave y limpio todo el borde del dibujo!

Procedimientos de uso:

- ◆ Colocar el tejido junto con la entretela en el bastidor.
- ◆ Bordar el diseño.
- ◆ Retirar del bastidor y cuidadosamente arrancar la entretela.

Gana tiempo
alta
productividad

◆ STIFFY/TEXTI – Entretelas de arrancar:

STIFFY 1620	blanco/negro	Calidades ligeras
STIFFY 1640	blanco/negro	Calidades medias
STIFFY 1650	blanco/negro	Calidades fuertes-pesadas
STIFFY 1860	blanco	Calidades fuertes
STIFFY 1980	blanco	Calidades fuertes
STIFFY 1995	blanco	Calidades fuertes
TEXTI 582	blanco	Calidades fuertes
TEXTI 1485	blanco	Calidades fuertes
TEXTI 1751	blanco	Calidades medias-suaves

- ◆ La entretela de bordar STIFFY tiene certificado Oeko-Tex, libre de decoloración y de deformación!



La entretela de bordar TEXTI tiene las mismas propiedades que la STIFFY, pero sin embargo, no tiene certificado Oeko-tex.

La entretela de arrancar se caracteriza por su excepcional manera de romper en horizontal, vertical y diagonal.

Entretelas de cortar:



Principales aplicaciones:

Quando utilizar?

Si el bordado necesita de gran estabilidad, la entretela de cortar es la ideal, conocida también para su gran resistencia con altas puntadas. La entretela sobrante es simplemente cortada al finalizar el bordado. La entretela de bordar sirve de soporte y estabilizador de larga duración. Es óptimo para el género de punto y diseños con muchas puntadas.



Gran estabilidad en diseños con alta densidad de puntadas

Procedimientos de uso:

- ◆ Colocar el tejido junto con la entretela en el bastidor.
- ◆ Bordar el diseño.
- ◆ Retirar del bastidor y cuidadosamente cortar el alrededor del bordado con unas tijeras pequeñas.

◆ STIFFY/TEXTI – Entretelas de cortar:

STIFFY 1950	blanco/negro	tejidos calidad medio
STIFFY 2040	blanco	tejidos calidad fuerte-ligero
TEXTI 1970	blanco	tejidos calidad medio-fuerte

Entretelas planchables:



Principales aplicaciones:

Quando utilizar?

Algunos tejidos tienden a estirarse por su elasticidad durante el bordado – esta es la razón por que se debe utilizar la entretela planchable. Esta entretela da a los tejidos de género de punto como a otros tejidos con un alto porcentaje de elasticidad un alto grado de firmeza que evita su distorsión mientras está bordando.

Claramente recomendado para tejidos elásticos!



Procedimientos de uso:

- ◆ Planchar la entretela por la parte trasera del tejido (tiempo y temperatura ver en instrucciones de uso individual).
- ◆ Una vez finalizado el bordado sacar la entretela arracando o cortándola.
- ◆ Stiffy 1950B es una entretela adhesiva permanente, no se puede sacar una vez aplicada.

◆ STIFFY – planchables:

STIFFY 1620B	arrancar	blanco	calidad ligera (camisetas)
STIFFY 1640B	arrancar	blanco	calidad medio (polos)
STIFFY 1860B	arrancar	blanco/negro	calidad pesada (género de punto)
STIFFY 1950B	cortar	blanco/negro	calidad medio-fuerte, tejidos gruesos (logos)

La entretela planchable puede ser sacado o cortado una vez finalizado el bordado.